

Светодиодные ленты, линейки

№ п/п	Наименование товара	Цена за 1 м.п. лей.	Более 1 бобины лей.	Цена за 1 м.п. От 8000 лей.	Внешний вид
1.	Светодиодная лента RT -5000 smd 3528 , 60 светодиодов smd 3528 на метр, угол свечения 120°. Питание 12V. Сила света 120Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п - 4,8 Вт. Корпус: открытый. Ширина 8мм, высота 2.4мм, длина 5м.	130	120	85	
2.	Светодиодная лента RT -5000 2X smd 3528 (двойной плотности) , 120 светодиодов smd 3528 на метр, угол свечения 120°. Питание 12V. Сила света 200Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п - 7 Вт. Корпус: открытый. Ширина 8мм, высота 2.4мм, длина 5м.	220	200	155	
3.	Светодиодная лента RT -5000 smd 5060 , 30 светодиодов smd 5060 на метр, угол свечения 120°. Питание 12V. Сила света 200Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п – 7,2 Вт. Корпус: открытый. Ширина 10мм, высота 2.4мм, длина 5м. Цвет свечения: красный, желтый, синий, зеленый, белый, белый теплый, RGB.	220	200	150	
4.	Светодиодная лента RT -5000 2X smd 5060(двойная плотность) , 60 светодиодов smd 5060 на метр, угол свечения 120°. Питание 12V. Сила света 360Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п – 8,2 Вт. Корпус: открытый. Ширина 10мм, высота 2.4мм, длина 5м. Цвет свечения: красный, желтый, синий, зеленый, белый, белый теплый, RGB.	320	290	220	

5.	<p>Светодиодная лента RS -5000 smd3010 (бокового свечения), 60 светодиодов smd 3010 на метр, угол свечения 120°. Питание 12V. Сила света 110Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п - 4,2 Вт. Корпус: открытый. Ширина 5мм, высота 2.2мм, длина 5м. . Цвет свечения: красный, желтый, синий, зеленый, белый, белый теплый.</p>	190	175	170	
6.	<p>Светодиодная лента RTW -5000 smd 3528 (влагостойкая), 60 светодиодов smd 3528 на метр, угол свечения 120°.Питание 12V. Сила света 120Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п - 4,8 Вт. Корпус: открытый. Ширина 8мм, высота 2.4мм, длина 5м. Цвет свечения: красный, желтый, синий, зеленый, белый, белый теплый.</p>	155	140	120	
7.	<p>Светодиодная лента RTW -5000 2X smd 3528 (влагостойкая двойной плотности), 120 светодиодов smd 3528 на метр, угол свечения 120°.Питание 12V. Сила света 200Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п - 7 Вт. Корпус: открытый. Ширина 8мм, высота 2.4мм, длина 5м. Цвет свечения: красный, желтый, синий, зеленый, белый, белый теплый.</p>	260	255	170	
8.	<p>Светодиодная лента RTW -5000 smd 5060 (влагостойкая),30 светодиодов smd 5060 на метр, угол свечения 120°. Питание 12V. Сила света 200Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п - 6 Вт. Корпус: открытый. Ширина 10мм, высота 2.4мм, длина 5м. Цвет свечения: красный, желтый, синий, зеленый, белый, белый теплый, RGB.</p>	260	240	180	
9.	<p>Светодиодная лента RTW -5000 2X smd 5060(влагостойкая двойная плотность), 60 светодиодов smd 5060 на метр, угол свечения 120°. Питание 12V. Сила света 360Лм на метр. Потребляемая мощность на 1 м/п – 8,2 Вт. Цвет свечения: красный, желтый, синий, зеленый, белый, белый теплый, RGB.</p>	365	335	230	

10.	<p>Герметичная лента DIP-960S цвет красный, желтый, синий, зеленый, белый, белый теплый (прозрачная, матовая) Мощность 1 м - 7,7 Вт Питание 12V.</p>	От 290	От 260	От 210	
11.	<p>Гибкая линейка 18-LED (30 см) Мощность 1 м - 1,44 Вт Цвет: красный, синий, белый, теплый белый</p>	100	90	70	
12.	<p>Линейка 3020 SMD 57см Мощность 1 м - 7,2 Вт Цвет: белый</p>	120	110	90	
13.	<p>Линейка RGB 5060 SMD57см Мощность 1 м - 7,2 Вт</p>	385	355	285	
14.	<p>Светодиодная лента НТ-3528W30-12, 30 светодиодов 3528smd на метр . Питание 12V Мощность на 1 м.- 2,4 Вт Угол 120° Копрус: открытый Ширина 10 мм, высота 2,4 мм, длина 5 м Разрезается на сегменты 10 см Самоклеющаяся основа на белой или желтой плате. Цвет свечения: белый.</p>	95	75	55	