










№ п/п	Наименование товара	Цена (лей)	Цена, (лей) от 100 шт.	Цена,(лей) от 1000 шт.	Внешний вид
1.	5W4VC Габариты 5мм Сила света 8000-11000 mcd Температура свечения 6000-6500 K Напряжение питания 3-3.4 V Угол обзора 45° Цвет: белый	5	3	1,5	
2.	5W4VC Габариты 4,8мм Сила света 700-1200 mcd Температура свечения 5500-6000 K Напряжение питания 3-3.4 V Угол обзора 120° Цвет: белый	5	3	1,5	
3.	5R3SC Габариты 5мм Сила света 600-1500 mcd Напряжение питания 2.9-3.5 V Угол обзора 45° Цвет: красный	5	3	1,5	
4.	5R3SC Габариты 4,8мм Сила света 600-1500 mcd Напряжение питания 2.9-3.5 V Угол обзора 120° Цвет: красный	5	3	1,5	
5.	5B4SC Габариты 5мм Сила света 5062,5-7593,75 mcd Напряжение питания 2.9-3.2 V Угол обзора 45° Цвет: голубой	5	3	1,5	
6.	5B4SC Габариты 4,8мм Сила света 2250-3375 mcd Напряжение питания 2.9-3.2 V Угол обзора 120° Цвет: голубой	5	3	1,5	
7.	5Y3SC Габариты 5мм Сила света 7500-9000 mcd Напряжение питания 2.9-3.2 V Угол обзора 45° Цвет: желтый	5	3	1,5	
8.	5O3SC Габариты 5мм Сила света 7500-9000 mcd Напряжение питания 2.9-3.5 V Угол обзора 45° Цвет: оранжевый	5	3	1,5	
9.	5G4SC Габариты 5мм Сила света 7500-9000 mcd Напряжение питания 2.9-3.5 V Угол обзора 45° Цвет: зелёный	5	3	1,5	
10.	5G4VC Габариты 5мм Сила света 11250-16875 mcd Напряжение питания 2.9-3.5 V Угол обзора 45° Цвет: зелёный	5	3	1,5	